

AnyWireASLINKsystem

**ASLINKAMP (IP66対応ファイバタイプ)**

**M12スマートクリックコネクタ付・2芯ばら線ケーブル**

AnyWireASLINKsystemにIP66対応のASLINKAMP(ファイバタイプ)をラインナップします。  
耐環境性能アップにより、様々な現場で「診える化センサ」がお使いいただけます。

**【発売の主旨】**

1. ASLINKAMP(ファイバタイプ)にIP66対応品を追加。
2. 汚れやすい環境にこそ耐環境性をアップさせた製品を提供し「診える化」を活かす。
3. 専用ファイバヘッドだけでなく、汎用のファイバヘッドにも対応。
4. 主に半導体製造装置、自動車組立ライン、食品・飲料品生産ラインをターゲットとする。

**【外観例】**

BA-F116-12  
M12スマートクリック  
コネクタ付



BA-F116  
2芯ばら線ケーブル



**【特長】**

1. IP66対応  
水滴が掛かる場所や埃の多い環境でも使用可能。
2. 専用ファイバヘッド、汎用ファイバヘッド対応  
専用ファイバヘッドと、汎用ファイバヘッド<sup>\*1</sup>に対応。  
ヘッド入替えによる再設計の手間を低減。
3. M12スマートクリックコネクタ付(BA-F116-12)  
省配線化適応範囲を耐環境性が求められる現場最前線のセンサまで広げられます。
4. コンパクト設計  
伝送機能と光電アンプ機能をコンパクトに一体化しており、通信ユニットの設置不要。
5. DINレール取付  
DINレール取付けなので、設置が簡単。

\*1: 汎用ファイバヘッドをご使用の際は、弊社までご相談ください。

■専用ファイバヘッド

検出方式	ビュー方向	タイプ	曲げ半径	ファイバ径(mm)	型式
透過型	トップビュー	ネジ型 M4	R30	φ2.2	AFT-4
透過型	トップビュー	ネジ型 M3	R20	φ1.0	AFT-1
透過型	トップビュー	ネジ型 M3	R25	φ1.0	AFT-2
透過型	トップビュー	ネジ型 M3(耐熱100℃)	R20	φ1.0	AFT-1-1

**【ラインナップ】**

型式	発売(受注開始)	出荷開始	納期	標準価格	概要
BA-F116-12	即日	2016/9/30	3営業日 *	25,800	IP66対応、M12スマートクリックコネクタ付
BA-F116				24,000	IP66対応、2芯ばら線ケーブル

\*20台を超える発注に関しては、上記納期の適用外とさせていただきます。別途弊社営業までご確認くださいませようお願いします。

**AnyWireASLINKとは!**

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。  
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。  
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。  
状況をリアルタイムで把握する事ができる「診える化」の機能を備えたシステムです。

\*スマートクリックはオムロン株式会社の登録商標です。

**【連絡先】**

**Anywire** 株式会社エニワイヤ

本社	社 会	〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所	社 会	〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所	社 会	〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所	社 会	〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所	社 会	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル:TEL075-952-8077